

10	BAUVORHABEN: Art der Konstruktion: Art des Schallschutzes: Art der Wärmedämmung: Art der Heizung: Leistung der Heizung: Brennstoff: Wärmebedarf d. Gebäudes: [kWh/m ² *a]																																																				
11	BAUTEILE und EINRICHTUNGEN (ggf. Ergänzungsblatt verwenden): Wände (Fassade): (Struktur, Farbe) : Dachhaut: (Material, Struktur, Farbe) : Fundamente: (Form, Material) : Zwischenwände: (Material) : Dach: (Form, Konstruktion, Neigung) : Stiegen: (Form, Konstruktion, Material) : Fenster: (Konstruktion, Material) : Verglasungen: : Art d. Rauch- und Abgasfänge: Lichter Querschnitt: Blitzschutzanlage: Nein Ja Art der Anlage: Brandschutzeinrichtung: wie z.B. Feuerlöscher, Wandhydrant, Brandmeldeanlage, Automatische Löschanlage, Flucht- wegorientierungsbeleuchtung, etc.																																																				
Die in der Spalte Förderung NiedrigEnergieHaus angeführten U-Werte gelten als Mindestwerte für die Förderungswürdigkeit laut Tiroler Wohnbauförderung, Zusatzförderung Tiroler NiedrigEnergieHaus																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">U-Wert Ist (geplant)</th> <th style="width: 15%;">U-Wert laut TBO/TBV</th> <th style="width: 10%;">Förderung Niedrig- Energie- Haus 99</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">[W/m² K]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wände gegen Außenluft: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.35</td> <td style="text-align: center;">0.27</td> </tr> <tr> <td>Erdberührte Wände: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.40</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> </tr> <tr> <td>Wände gg. unbeheizte Gebäude: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.50</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> </tr> <tr> <td>Wände gg. getrennte Einheiten: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.90</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Decken gegen Außenluft: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">0.18</td> </tr> <tr> <td>Decken gg. unbeheizte Gebäude: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.40</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> </tr> <tr> <td>Decken gg. getrennte Einheiten: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.70</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Erdberührte Fußböden: (Schichtaufbau, Material, Stärke)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.40</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> </tr> <tr> <td>Fenster u. Türen gegen Außenluft (gesamt, über Glas und Rahmen)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.70</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> </tr> <tr> <td>Verglasung</td> <td></td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">1.10</td> </tr> <tr> <td>Fenster u. Türen gg. unbeheizte Gebäudeteile</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		U-Wert Ist (geplant)	U-Wert laut TBO/TBV	Förderung Niedrig- Energie- Haus 99	[W/m ² K]				Wände gegen Außenluft: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.35	0.27	Erdberührte Wände: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.40	0.35	Wände gg. unbeheizte Gebäude: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.50	0.35	Wände gg. getrennte Einheiten: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.90	xxx	Decken gegen Außenluft: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.20	0.18	Decken gg. unbeheizte Gebäude: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.40	0.35	Decken gg. getrennte Einheiten: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.70	xxx	Erdberührte Fußböden: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.40	0.35	Fenster u. Türen gegen Außenluft (gesamt, über Glas und Rahmen)		1.70	1.50	Verglasung		xxx	1.10	Fenster u. Türen gg. unbeheizte Gebäudeteile		2.50	
	U-Wert Ist (geplant)	U-Wert laut TBO/TBV	Förderung Niedrig- Energie- Haus 99																																																		
[W/m ² K]																																																					
Wände gegen Außenluft: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.35	0.27																																																		
Erdberührte Wände: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.40	0.35																																																		
Wände gg. unbeheizte Gebäude: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.50	0.35																																																		
Wände gg. getrennte Einheiten: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.90	xxx																																																		
Decken gegen Außenluft: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.20	0.18																																																		
Decken gg. unbeheizte Gebäude: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.40	0.35																																																		
Decken gg. getrennte Einheiten: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.70	xxx																																																		
Erdberührte Fußböden: (Schichtaufbau, Material, Stärke)		0.40	0.35																																																		
Fenster u. Türen gegen Außenluft (gesamt, über Glas und Rahmen)		1.70	1.50																																																		
Verglasung		xxx	1.10																																																		
Fenster u. Türen gg. unbeheizte Gebäudeteile		2.50																																																			

